RAM DAKOTA

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	WARLOCK	LARAMIE			
ercera luz de stop con luz en caja de carga	\checkmark	\checkmark	Sistema de Sonido DTS (Digital Theater System		
aragolpes color carrocería		\checkmark	Sistema de monitoreo de presión de neumátic	0\$	
aragolpes Satin Grey	√	Щ	Llave multifunción Smart Key		
arrilla Satin Grey					
arrilla Cromada spejos laterales eléctricamente retráctiles con desempañador	✓		,		
spejos laterales electricamente retractiles con desemparador	V	<u> </u>	ESPECIFICACIONES TÉCNIC	AS	
spejos laterales Cromados con comando eléctrico y luz de giro	H		Motor 2.2 Turbodiésel		
aros Full LED delanteros y traseros			Válvulas 16		
AM LED Lightbar	П		Cilindros 4 en línea		
aros antiniebla LED con función cornering	V	\overline{A}	Cilindrada (Cm3)	2.184	
lantas de aleación de 17"	$\overline{\checkmark}$		Potencia (Cv@rpm) 200 Torque (Nm@rpm) 450		
lantas de aleación de 18"		\checkmark	Tracción RWD, 4WD & AWD		/D
stribos laterales	\checkmark	\checkmark	Transmisión Automática		
Molduras exteriores inferiores color carrocería		\checkmark	Dirección	Asistida eléctricamente	
Molduras exteriores Negras	\checkmark		Combustible	Diesel	
Protector de carter	\checkmark	\checkmark	Frenos	A disco delanteros y t	
Cobertor de caja de carga	\checkmark	\checkmark	Suspensión delantera Susp	ensión independiente del tipo d	e doble horquilla baja,
Portón de caja de carga con asistencia	✓	\checkmark	amortig resortes h	ensión independiente del tipo d guadores telescopicos, presuriz elicoidales de flexibilidad consta	auos de tipo estructural, ante y barra estabilizadora
Ganchos para sujeción en caja de carga	✓	✓	Suspensión trasera De eje ríg	ido con diferencial trasero, amo	rtiquadores telescónicos.
Barra antivuelco RAMBAR®	✓	\vdash	Suspension trasera presurizados	jido con diferencial trasero, amo s de tipo convencional y elástico nas en la primera etapa y 1 lámir	os parabólicos de dos etapas,
dentificación Warlock en laterales de caja de carga	▼			nas en la printera etapa y Flamin segunda etapa	ia aurcional que actua en la
NTERIOR					
Climatizador Automático Bi-Zona	\checkmark	\checkmark	DIMENSIONES Y CAPACIDAI		LARAMIE
ijuste de volante en altura y profundidad	✓	$\overline{\checkmark}$	N° Plazas	5	5
poyabrazo trasero con portavaso	✓	$\overline{\checkmark}$	Capacidad tanque Combustible (Its)	80L (7L de reserva)	80L (7L de reserva)
Isientos delanteros con regulación eléctrica		✓	Capacidad tanque de UREA (ARNOX32)	23L	23L
apizado interior en cuero negro	✓	✓	Peso en vacío (Kgs)	2.150Kg	2.150Kg
Central multimedia de 12,3" con Android Auto ® y Apple Carplay ®	\checkmark	\checkmark	Distancia entre ejes (mm)	3.180 1.822	3.180
Consola Central con apoyabrazos, portavasos y almacenamiento vertical para celular	\checkmark	\	Alto (mm)	5.356	1.822
Consola Central de Doble Altura y conectividad USB A & C & 12V	\checkmark	\checkmark	Largo (mm) Ancho s/esp. (mm)	1.965	5.356 1.965
nstrumental digital de 7"		\checkmark	Despeje al suelo (mm)	228	228
Cargador de celular por inducción Ram Charger ®	✓ ✓	\checkmark	Ángulo de entrada (°)	27,7°	27,6°
Revestimiento interior de techo en color negro	\checkmark	✓ ✓	Ángulo de salida (°)	26,7°	26,7°
Salidas de ventilación para plazas traseras con puerto USB C	\checkmark	\checkmark	Ángulo ventral (°)	24,1°	23,5°
Comandos al volante	\checkmark	✓		265/65 R17 112S - Bridgestone	
Volante revestido en cuero	\checkmark	\checkmark		265/65 R17 112S - Bridgestone	265/60 R18 110H - Bridgesto
			Largo caja de carga (mm)	1.584	1.584
			Ancho de caja de carga (mm))	1.409	1.409
SEGURIDAD			Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mr	n) 1.201	1.201
6 Airbags (frontales, laterales, cortina)	\checkmark	\checkmark	Profundidad de caja de carga	502	502
Apoyacabezas regulables en altura	✓ ✓	\checkmark	Superficie total de caja de carga (m²)	2.55	2.55
Asistente de mantenimiento de carril	\checkmark	\checkmark	Capacidad de carga (Kg)	1.020Kg	1.020Kg
Detector de punto ciego	\checkmark	\checkmark	Capacidad de caja de carga volumétrica (Lts)	1.210Lts	1.210Lts
Alerta de trafico cruzado	Ц	\checkmark	Capacidad de remolque (Kg)	3.500Kg	3.500Kg
Control crucero adaptativo	√	\checkmark			
renado de emergencia	\checkmark	\overline{A}			
ercer cinturón inercial trasero Sistema de control de estabilidad y tracción (ESC)			GARANTÍA		5 años o 150.000 KMs
Control de ascenso y descenso en pendientes		✓			-
renos a disco con ABS & EBD	√				
Sistema de sujeción ISOFIX	√	∀	Esta ficha técnica no debe ser considerada una oferta y/o publicidad en los	términos de la Ley 24 240, sino una descrinción	del nroducto meramente informativa. Imáner
noterila de sujeción fuerix	V	V	no contractuales. Utilice siempre los cinturones de seguridad. Recuerde qu información actual al momento de aprobar la publicación. FCA US LLC se re	ue el asiento trasero es el sitio más seguro para l eserva el derecho de realizar cambios ocasional	os niños. Todas las especificaciones se basan mente sin obligación de notificación previa co
recnología			respecto a los precios, las especificaciones, los colores y los materiales, así Estados Unidos. Para mayor información comuniquese al Centro de Atenc	ión al cliente Chrysler-Jeep-Doge-Ram llamano	
Arranque por botón	\checkmark	\checkmark	www.ram.com.ar FCA Automobiles Argentina S.A., CUIT 30-68245096-3,	Carlos María Della Paolera 299 piso 25. CABA.	
Sistema de tracción 4AUTO, 2H & 4L (con reductora 4:1)		√			
Modos de manejo: Normal, Sport, Nieve, Arena	√				
Cámara 540°	√	\checkmark			
Controles de audio y teléfono al volante	✓	√			
Dirección asistida eléctricamente	✓	√			
reno de estacionamiento eléctrico	\checkmark	\checkmark			
Sensores de estacionamiento trasero y delantero	\checkmark	\checkmark			
Sistema de Audio 6 parlantes + 2 tweeters					